

嘉兴锐石化工有限公司

产品技术数据表 (TDS)

RS 7930

水性 UV 聚氨酯丙烯酸酯乳液

概述

RD 758-3 是一款水性 UV 聚氨酯丙烯酸酯乳液，具有较强的耐污性能。

RD 758-3 的哑粉分散性良好，光泽均匀，手感细腻，适用于大面积面板的喷涂。

产品特性

- 1, 抗污性好。
- 2, 哑粉分散性好。
- 3, 哑粉不发花，光泽均匀。
- 4, 手感丝滑、细腻。
- 5, 施工性佳，不流挂。

物理性能

属性	数值	单位
外观	乳白色液体	-
粘度 (25°C)	10-500	mPa. s
pH 值	7.0-10.0	
固含量	42-46	wt%

*本性能仅代表典型性能，不应被看做产品规格

免责声明

锐石为客户提供物料安全资料表，提供有关本产品的潜在健康影响、安全处理、贮存、使用和弃置的信息。锐石鼓励客户在使用锐石产品和其它原料之前先查阅物料安全资料表，以确保人身和环境安全。为了确保锐石的产品不被滥用于非指定用途或未经测试的用途，锐石的员工可帮助客户处理生态及产品安全方面的问题。您的锐石销售代表可安排适当联络。

但是关于产品特性、应用、质量、安全性、产品规格、适销性，以及针对特定用途的适用性，本技术数据表中所涉及的内容仅供参考，无论是明示或隐含的信息，我们不提供任何保证。在此提供的任何信息不应被视为实施专利技术的许可，也不应被视为未经专利所有人许可的前提下实施专利技术的诱导。