

# 嘉兴锐石化工有限公司

## 产品技术数据表 (TDS)

### RS7936

水性 UV 聚氨酯丙烯酸酯乳液

#### 概述

RS7936 是一款高官能度的水性 UV 聚氨酯乳液，具有高光泽、高丰满度、高耐磨、附着力好、不腐蚀底材和底漆等特点。推荐用于高光面漆。

#### 产品特性

- 1, 高光、高丰满度。
- 2, 高耐磨。
- 3, 在塑胶和底漆上附着力好, 且不咬蚀底材和底漆。
- 4, 优异的耐水煮。
- 5, 良好的施工性, 漆膜表面缺陷少, 可获得高的良品率。

#### 物理性能

属性	数值	单位
外观	乳白色液体	-
粘度 (25 度)	50-1500	mPa. s
pH 值	7.0-9.0	
粒径	<250	nm
固含量	53-57	wt%

\*本性能仅代表典型性能, 不应被看做产品规格

#### 免责声明

锐石为客户提供物料安全资料表, 提供有关本产品的潜在健康影响、安全处理、贮存、使用和弃置的信息。锐石鼓励客户在使用锐石产品和其它原料之前先查阅物料安全资料表, 以确保人身和环境安全。为了确保锐石的产品不被滥用于非指定用途或未经测试的用途, 锐石的员工可帮助客户处理生态及产品安全方面的问题。您的锐石销售代表可安排适当联络。

但是关于产品特性、应用、质量、安全性、产品规格、适销性, 以及针对特定用途的适用性, 本技术数据表中所涉及的内容仅供参考, 无论是明示或隐含的信息, 我们不提供任何保证。在此提供的任何信息不应被视作实施专利技术的许可, 也不应被视作未经专利所有人许可的前提下实施专利技术的诱导。